

PLUG & PLAY®

AVK Push-fit koppeling voor PE-buizen

Een nieuwe koppeling voor PE, klasse SDR 11,17 en 17,6 PN 16 met een dubbele afdichtingsring en een speciaal ontworpen grip ring. Eenvoudig, snel en betrouwbaar met Plug & Play, vermijdt het lassen van PE-buizen en het toepassen van mechanische koppelingen.

Kenmerken

- Voor PE-buizen
- Snel, eenvoudig en betrouwbaar
- Vermijdt lassen en aandraaien
- Verkrijgbaar van 20 mm t/m 315 mm



DW-8616CQ0190

ÖVGW Reg. Nr. W 1.678



VERWACHT DUURZAME
OPLOSSINGEN


Expect... **AVR**

TECHNISCHE SPECIFICATIES


Huis: PP-B

Afdichtingsring:
NBR/EPDM

Grip ring: POM



Installatieschema



De buiseinden reinigen en aanschuiven, op de afdichtingsringen een glijmiddel aanbrengen. Nooit op het buiseind.

De buis tot de aanslag inbrengen. Maak hierbij eventueel gebruik van de montagebeugel.

De waterdruk schuift de buis ongeveer 10 mm vanaf de eindstop terug naar buiten. De trekvraste verbinding is nu een feit.

Artikelnummers	PN	Ø	D	L
970208001100020	16	20	37	75
970208001100025	16	25	44	81
970208001100032	16	32	53	92
970208001100040	16	40	65	128
970208001100050	16	50	77	143
970208001100063	16	63	96	180
970208001100075	16	75	112	200
970208001100090	16	90	134	220
970208001100110	16	110	162	240
970208001100125	16	125	179	253
970208001100140	16	140	190	272
970208001100160	16	160	220	298
970208001100180	16	180	240	308
970208001100200	10	200	260	350
970208001100225	10	225	285	380
970208001100250	10	250	314	400
970208001100315	10	315	426	573

Montagebeugel



Code 8870	Ø min	Ø max
8870090180	90	180
8870160250	160	315

AVK Nederland BV

Radeweg 12, 8171 MD Vaassen, Postbus 73, 8170 AB Vaassen
 Telefoon +31 (0)578-574490
 E-mail: info@avknederland.nl
 Internet: www.avknederland.nl

Expect... **AVR**